

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Производитель гарантирует полную комплектность изделия, отсутствие дефектов конструкции, механических повреждений материалов и комплектующих на момент первичной продажи изделия Производителем.
2. Гарантийный срок на материалы, производственные и функциональные дефекты изделия исчисляется со дня продажи изделия при условии соблюдения Покупателем всех положений, изложенных в настоящей Инструкции. Под датой продажи понимается дата, указанная в кассовом чеке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- отсутствия товарно-финансовых документов покупки (кассовый чек, товарная накладная);
- ремонт Изделия производился Покупателем или иным неуполномоченным лицом без согласования с Продавцом (Изготовителем);
- недостаток изделия возник в результате непрофессионального монтажа;
- конструктивные особенности изделия были изменены Покупателем без согласования с Изготовителем;
- недостатки (дефекты) возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования (эксплуатации) изделия, хранения или его транспортировки, установленных нормативной, технической документацией на него и настоящей Инструкцией;
- наличия на изделии механических повреждений (следов удара, сколов, вмятин, трещин и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки изделия;
- неисправности замков и механизмов, возникших в результате попадания внутрь посторонних предметов, строительной пыли, жидкостей, смазок, и т. д.;
- изменения геометрических параметров Изделия в результате деформации дверного проема;
- повреждения Изделия вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий (пожар, затопление, и т. д.);
- дефект является результатом естественного износа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Дверная коробка в сборе	1 шт.
2.	Стеклопанель	1 шт.
3.	Дверная ручка (внутренняя и внешняя)	1 компл.
4.	Петли дверные	3 шт.
5.	Магнитный крепеж	1 компл.
6.	Ключ шестигранный L-образный	1 шт.
7.	Паспорт на дверь (Инструкция по эксплуатации)	1 шт.
8.	Упаковка	1 шт.



ПАСПОРТ НА ДВЕРИ ДЛЯ САУН

- Инструкция по установке
- Гарантийные обязательства

ДВЕРИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ САУН Стекло закаленное строительное

ГОСТ 30698
EN 12105

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверные стеклянные блоки предназначены для внутреннего использования в жилых и общественных помещениях.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Это изделие сделано для Вас. Мы гордимся его дизайном, техническим исполнением и качеством изготовления. Паспорт на двери для саун содержит важную информацию о правильной установке и эксплуатации нашей продукции, которую мы рекомендуем почитать! Вся информация, изложенная в паспорте, действительна на момент печати тиража, может быть изменена и дополнена без предварительного уведомления.



Производитель:
ООО «ВЕЗУВИЙ Плюс»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРИ

Рекомендуем

- Доверить монтаж специалистам. В случае несоблюдения требований настоящей инструкции, повреждения продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже двери вы можете лишиться в получении гарантийных услуг.
- Если вы решили выполнить монтаж самостоятельно, внимательно изучите настоящую инструкцию и следуйте ее рекомендациям.
- Устанавливайте дверь после завершения отделочных работ. Стекло и дверная коробка являются дорогостоящими элементами, риск повреждения которых повышается в случае проведения строительных (отделочных) работ после установки двери.
- Прежде чем устанавливать дверь в проем, убедитесь в правильном выборе открывания двери. Это можно определить по петлям на дверной коробке.
- Определите на какой высоте от пола должна быть установлена дверь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ДВЕРИ

1. Подготовить дверной проем.
2. Подготовить дверную коробку.
3. Установить дверной блок в проем.
4. Защитить дверную коробку с наличником.

1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

- 1.1. Замерьте проем, в который будет установлена дверь. Проем должен быть на 15-30 мм больше размера дверной коробки.

2. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- 2.1. Выделите место для сборки дверной коробки на ровном полу и расстелите мягкий материал, например картон, полиэтиленовую пленку.
- 2.2. Для изменения стороны открывания двери, положите дверь на ровную горизонтальную поверхность, чтобы стеклянное полотно открывалось вверх.
- 2.3. Открутите четыре стяжных крепежа в верхней планке дверной коробки.
- 2.4. Снимите верхнюю планку и установите ее на противоположной стороне дверной коробки, следите, чтобы не было смещения элементов.
- 2.5. Снимите стеклянное полотно с петель, открутив шестигранные болты ключом (входит в комплект).

3. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В ПРОЕМ СТЕНЫ

- 3.1. Проверьте сторону открывания двери при помощи расположения петель на коробке.
- 3.2. Выставьте дверную коробку в проем строго по уровню, совмещая наружный край коробки с углом стены, такое расположение коробки позволит добиться максимального угла открывания.
- 3.3. Между нижней поверхностью двери и полом должен оставаться вентилирующий зазор.
- 3.4. Зафиксируйте с помощью клиньев верхнюю и боковую части дверной коробки.
- 3.5. Просверлите дверную коробку в местах крепления сверлом под размер самореза.
- 3.6. Закрепите дверную коробку в проеме стены. Крепить дверную коробку рекомендуется саморезами (дюбелями) размером 4,5x90 мм.
- 3.7. Если стены каменные, обозначьте на стене места отверстий под дюбеля.
- 3.8. Выньте дверную коробку, просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбеля.
- 3.9. Установите в проем дверную коробку и зафиксируйте ее с помощью клиньев и саморезов.
- 3.10. Закрепите стеклянное полотно на дверной коробке. При установке стеклянного полотна следите за расположением рисунка.
- 3.11. Закрепите деревянные ручки на стеклянном полотне.
- 3.12. Проверьте примыкание стеклянного полотна к дверной коробке.
- 3.13. Закрепите собранную дверь в проеме стены, подбив равномерно клинья и затянув саморезы, не допуская искривления элементов коробки.
- 3.14. Установите монтажные распорки на коробке и заполните зазор между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После затвердения пены удалите монтажные распорки. Время полного отвердевания монтажной пены зависит от ее типа и указано на баллоне.

ВНИМАНИЕ!

Работа с монтажной пеной требует особой аккуратности.

Следы от нее сложно удалить без повреждения поверхности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВЕРИ

- 4.1. Вне зависимости от того, эксплуатируется изделие во влажном или сухом помещении, необходимо изолировать элементы дверной коробки, наличника и порога от влаги. Для этого по всей длине деревянных элементов нанесите непрерывно силиконовый герметик. В противном случае, при попадании влаги на детали их нижняя часть будет разрушаться.
- 4.2. Для более длительной эксплуатации, рекомендуется покрыть дверную коробку специальными составами и лаками, рекомендованными производителями для использования в банях и саунах.
- 4.3. В следствии высыхания древесины рекомендуется периодически подтягивать гайки крепления ручки.

- 4.4. Если зазор между кромкой стеклянного полотна и дверной коробкой полностью отсутствует (напр. дверь перекошило из-за оседания здания), то необходимо переустановить дверь.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При поставке

- 1.1. Сразу после получения продукции убедитесь в целостности упаковки, самого изделия и комплектующих к нему на предмет отсутствия механических повреждений. Все ваши замечания, возникшие при приемке продукции (комплектующих к ней) подробно отразите в накладной или в акте приемки.
- 1.2. До урегулирования претензий к качеству продукции, отраженных Вами при приемке продукции в акте или накладной, не выбрасывайте упаковку, в которой была доставлена продукция.

2. При монтаже

- 2.1. Нельзя ходить по дверям, хранящимся в горизонтальном положении.
- 2.2. Нельзя ронять на двери, хранящиеся в горизонтальном положении предметы, которые могут повлечь механические повреждения.
- 2.3. Избегайте попадания на двери, в том числе комплектующие к ним, строительных смесей, растворов, клеев и т.п. веществ, которые невозможно удалить без порчи внешнего вида изделия.

Правила выполнения монтажа дверей Вы сможете прочесть в» Инструкции по монтажу дверей», вложенной в упаковку дверной коробки.

Помните, монтаж изделия лучше доверить специалистам, которые обеспечат качественную установку и будут нести гарантийные обязательства по установке двери.

3. При ежедневной эксплуатации

- 3.1. Избегайте при уходе за стеклянной поверхностью изделия загрязненных или царапающих губок (тканей).
- 3.2. Не применяйте для чистки стекла средства, содержащие абразивные частицы, а используйте средства, предназначенные для очистки стекол из натуральных материалов.
- 3.3. Не сушите на двери мокрое и влажное белье.
- 3.4. Избегайте образования сквозняка в помещении, где установлена дверь, способного произвести самопроизвольное захлопывание двери.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!